



## ALICE - LUONNOLLINEN TAMMI

Tammelle omaiset tummat oksankohdat, vaalea pintapuu ja juovakuviot sekä viistetyt reunat tekevät tästä 1-sauvaisesta parketista tyyliiltään talonpoikaisen ja luonnonmukaisen. Erityinen nanokeraamisilla hiukkasilla vahvistettu matta lakka antaa tuotteelle naarmu- ja kulutuskestävyyden; kovasta korkeatiheyksistä kuitulevystä (HDF) välikerros parantaa parketin kolhukestävyyttä ja vähentää rakenteen elävyyttä sisäilman lämpötilan ja kosteuden vaihdella eri vuodenaikoina. Asennus joko uivana (Unifit X lukkopontti) tai liimattuna alustaan.

Asennuskuviot: perinteinen, diagonaalikuvio, suorakuvio, tiilikuvio, tikapuukuvio, laivankansi, ruutukuvio.

Mitat: 12 x 140 x 1200 mm, paketissa 7 lankkua

<b>TUOTE</b>	ALICE	<b>Paksuus (mm)</b>	12	<b>Paloluokka EN13501-1</b>	Dfl s1
<b>Tuotenumero</b>	0701152	<b>Pintakerroksen paksuus (mm)</b>	3	<b>Formaldehidipäästö EN717-1</b>	E1
<b>EAN</b>	4820226620211	<b>Leveys (mm)</b>	140	<b>Lämmönjohtavuus EN12667</b>	0.12 ... 0.18 W / (mK)
<b>Puulaji</b>	tammi	<b>Pituus (mm)</b>	1200	<b>Biologinen kestävyys</b>	Class 1
<b>Kuvio</b>	1-sauva	<b>Pakkaus / m<sup>2</sup></b>	1.176	<b>Lattialämmitys</b>	Sopii
<b>Lajitelma</b>	rustic	<b>Paino kg/m<sup>2</sup></b>	9.6	<b>Pakkauksessa</b>	7 lankkua
<b>Pintakäsittely</b>	nanokeraamisilla hiukkasilla vahvistettu matta lakka	<b>Pontti</b>	Unifit X		
<b>Sävy</b>	luonnollinen	<b>Viisteet</b>	4.sivulla	<b>Asennusmenetelmät</b>	Uiva tai alustaan liimaus
<b>Lajitelman ulkonäkö:</b>	värisävynvaihteluja, juovakuvioita, terveitä oksia, kitattuja oksia (max 1/4 lankun pinta-alasta), kitattuja halkeamia (Ø max 5 mm), pintapuuta (max 1/4 lankun pinta-alasta), wormholes (Ø max 1 mm).				