



## ROBERTA - БЕЛЕНый ДУБ

Темные веточки, характерные для древесины дуба, светлые срезы заболони и лучи придают паркету вид «классической ёлочка» или деревенский характер. Специальный матовый лак с нанокерамическими частицами наделяет изделие устойчивостью к царапинам и истиранию, а твердый межслой из фибрового картона высокой плотности повышает ударопрочность и устойчивость к изменениям влажности.

Благодаря щелчковому соединению UNIFIT X 5G паркет «классическая ёлочка» можно укладывать как плавающим способом, так же можно приклеивать к полу.

Доступен в четырех цветах - натуральный дуб, беленый дуб, темно-коричневый и дымчато-серый.

Размеры: 12 x 120 x 600 мм, упаковка из 4 левых и 4 правых досок

|                                |  |  |          |  |                                      |
|--------------------------------|--|--|----------|--|--------------------------------------|
| <b>ПРОДУКТ</b>                 | ROBERTA  | <b>Толщина (мм)</b>                            | 12       | <b>Огнестойкость EN13501-1</b>         | Dfl s1                               |
| Артикул                        | 0708037  | <b>Толщина слоя благородной древесины (мм)</b> | 3        | <b>Формальдегидная эмиссия EN717-1</b> | E1                                   |
| <b>Код EAN</b>                 | 4820226620297  | <b>Ширина (мм)</b>                             | 120      | <b>Теплопроводность EN12667</b>        | 0.12 ... 0.18 Вт / (мК)              |
| <b>Древесина верхнего слоя</b> | дуб  | <b>Длина (мм)</b>                              | 600      | <b>Биологическая устойчивость</b>      | класс 1                              |
| <b>Дизайн</b>                  | классическая ёлочка  | <b>В упаковке м<sup>2</sup></b>                | 0.576    | <b>Подогрев пола</b>                   | подходит                             |
| <b>Сортировка</b>              | natur  | <b>Вес кг / м<sup>2</sup></b>                  | 9.6      | <b>В упаковке</b>                      | 4 левых и 4 правых доски             |
| <b>Покрытие</b>                | матовый лак, усиленный нанокерамикой   | <b>Замковая система</b>                        | Unifit X |  |                                      |
| <b>Тон</b>                     | светлый  | <b>Скошенность</b>                             | 4 фазы   | <b>Метод укладки</b>                   | плавающий или приклеивающийся к полу |
| <b>Описание выбора</b>         | Допускаются: цветовые различия, лучи, целые сучки, оштукатуренные сучки (до 1/4 ширины полосы), оштукатуренные трещины (до 5 мм в диаметре), кора, солодовая древесина (до 1 / 4 участка полосы), канавки (диаметром до 1 мм). |  |          |  |                                      |