



SOPHIE - NATURAALNE TAMM

Klassikaliste mõõtudega kalasabaparkett väikeste oksakohtade ning ilmestavate heledamate maltspuidu viilude ning säskiirtega. Eriline, nano-keramiiliste osakestega matt lakk annab tootele kriimustus - ja kulumiskindluse. Kõva, suure tihedusega puitkiudplaadist vahekiht suurendab löögile vastupidavust ning stabiilsust õhuniiskuse muutustele.

Tänu UNIFIT X 5G klikühendusele on kalasabaparketti võimalik paigaldada nii ujuvalt kui ka aluspõrandale liimituna.

Saadaval neljas erinevas värvitoonis - naturaalne tamm, valgendatud tamm, tumepruun ja suitsuhall.

Möödud: 12 x 120 x 600 mm , pakis 4 vasaku ja 4 parema käe lauda

TOODE	SOPHIE	Paksus (mm)	12	Tuleklass EN13501-1	Dfl s1
SKU	0708024	Väärispuidukihi paksus (mm)	3	Formaldehüüdi eraldumine EN717-1	E1
EAN	4820226620280	Laius (mm)	120	Soojusjuhtivus EN12667	0.12 ... 0.18 W / (mK)
Puuliik	tamm	Pikkus (mm)	600	Bioloogiline ohuklass	klass 1
Parketi tüüp	kalasaba	Pakis m²	0.576	Põrandaküte	sobib
Valik	natur	Kaal kg/m²	9.6	Pakendis	4 vasaku ja 4 parema käe lauda
Viimistlus	nano-keramiiliselt tugevdatud matt lakk	Ühendus	Unifit X (5g)		
Toon	naturaalne	Faasitud	4 faasi	Paigaldus	ujuvalt või aluspõrandale liimides
Valikukirjeldus	Lubatud on: toonierinevused, säskiired, terved oksad (diameetriga kuni 35mm), pahteldatud oksad (diameetriga kuni 20mm), pahteldatud praod (diameetriga kuni 0,5mm), maltspuit (kuni 1/3 lipi laiusest), üraskiaugud (diameetriga kuni 1mm).				