



## SOPHIE - VALGENDATUD TAMM

Klassikaliste mõõtudega kalasabaparkett väikeste oksakohtade ning ilmestavate heledamate maltspuidu viilude ning säsiikiirtega. Eriline, nano-keramiiliste osakestega matt lakk annab tootele kriimustus - ja kulumiskindluse. Kõva, suure tihedusega puitkiudplaadist vahekiht suurendab löögile vastupidavust ning stabiilsust õhuniiskuse muutustele.

Tänu UNIFIT X 5G klikühendusele on kalasabaparketti võimalik paigaldada nii ujuvalt kui ka aluspõrandale liimituna.

Saadaval neljas erinevas värvitoonis - naturaalne tamm, valgendatud tamm, tumepruun ja suitsuhall.

Möödud: 12 x 120 x 600 mm , pakis 4 vasaku ja 4 parema käe lauda

|                             |  |                                    |               |   |                                    |
|-----------------------------|--|------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|
| <b>TOODE</b>                | SOPHIE   | <b>Paksus (mm)</b>                 | 12            | <b>Tuleklass EN13501-1</b>              | Dfl s1                             |
| <b>SKU</b>                  | 0708031  | <b>Väärispuidukihi paksus (mm)</b> | 3             | <b>Formaldehüüdi eraldumine EN717-1</b> | E1                                 |
| <b>EAN</b>                  | 4820226620037  | <b>Laius (mm)</b>                  | 120           | <b>Soojusjuhtivus EN12667</b>           | 0.12 ... 0.18 W / (mK)             |
| <b>Puuliik</b>              | tamm   | <b>Pikkus (mm)</b>                 | 600           | <b>Bioloogiline ohuklass</b>            | klass 1                            |
| <b>Parketi tüüp</b>         | kalasaba   | <b>Pakis m<sup>2</sup></b>         | 0.576         | <b>Põrandaküte</b>                      | sobib                              |
| <b>Valik</b>                | natur  | <b>Kaal kg/m<sup>2</sup></b>       | 9.6           | <b>Pakendis</b>                         | 4 vasaku ja 4 parema käe lauda     |
| <b>Viimistlus</b>           | nano-keramiiliselt tugevdatud matt lakk  | <b>Ühendus</b>                     | Unifit X (5g) |   |                                    |
| <b>Toon</b>                 | naturaalne   | <b>Faasitud</b>                    | 4 faasi       | <b>Paigaldus</b>                        | ujuvalt või aluspõrandale liimides |
| <b>Lajitelman ulkonäkö:</b> | Lubatud on: toonierinevused, säsiikiired, terved oksad (diameetriga kuni 35mm), pahteldatud oksad (diameetriga kuni 20mm), pahteldatud praod (diameetriga kuni 0,5mm), maltspuit (kuni 1/3 lipi laiuselt), üraskiaugud (diameetriga kuni 1mm). |                                    |               |   |                                    |