

## **HDF-VAHEKIHIGA 12 mm PUULUX PARKETI KASUTUSJUHEND (kodukasutus)**

Ruumiõhu suhteline niiskus peab olema kõikidel aastaegadel 40-60% RH, et parkettpõrand püsiks heas korras. Kui õhu suhteline niiskus jääb alla 40%, võib parketis esineda laudade ja pinnalippide vahelisi pragusid ja niiskuse jätkuval langemisel on oht pinnalamellide lahtitulekuks.

Põrandakütet kasutades ei või parkettpõranda pinnatemperatuur ületada +27°C mitte üheski põranda osas. Maksimaalne ööpäevane parketi pinnas toimuv temperatuurimuutus ei või ületada 5°C. Arvesta maksimaalse pinnatemperatuuriga ka vaipade all ning vesipõrandakütte puhul kütetorustiku algusosas. Põrandaküte kuivatab põranda pinda ja põhjustab ülemäärast puidu kokkukuivamist.

Sisseehitatud rasket mööblit (sh köök, köögisaared, kodumasinad jms.) ei tohi ujuvalt paigaldatud parkettpõranda peale paigaldada, kuna see takistab parketi normaalset elamist ja võib põhjustada parketilaudade vahelisi pragusid või pundumist. Paigaldus on võimalik, tehes mööblilalgade jaoks parketti vastava suurusega augud – arvestades vajaliku deformatsioonivuugiga.

Vajadusel kaitse paigaldatud parkettpõrandat hingava kaitsematerjaliga, näiteks Tuprotec kaitsepaberiga. Ära kinnita kaitsematerjali parkettpõranda külge teibiga. Paigalda mööbliesemete jalgade alla vildist kaitsed. Mööblit jm raskeid esemeid liigutades kaitse põrandat kriimustuste ja muljumisjälgede eest näiteks plastist põrandakattega. Ratastega kontoritoolide all kasuta kriimustuste vältimiseks plastist kaitsematte.

Tähelepanu! Päikesevalguse UV-kiirgus muudab aja möödudes puidu värvitooni. Värvitoonide erinevused (näiteks vaipade või mööbli all), tasanduvad aja möödudes juhul, kui kinnikaetud koht saab uuesti päevavalgust.

## **HOOLDUS**

Paigalda välisukse mõlemale poole ja jalatsite hoiukohta sobivad porimatid, et takistada liiva ja vee sattumist siseruumidesse. Eemalda abrasiivne mustus koheselt. Väldi parketil tikk-kontsadega kingadega käimist.

Väldi koristamisel rohke vee kasutust. Kuivata põrandale valgunud vesi koheselt. Eemalda plekid nende tekkimisel koheselt vee või nõrga puhastusainelahusega ja kuivata põrand. Väldi karedaid puhastusvahendeid ning nõõrmoppe. Igapäevaseks puhastuseks piisab tolmuimeja kasutamisest või põranda pühkimisest peaaegu kuivaks väänatud mikrokiudmopiga. Selliselt toimides põrandapind kuivab koheselt ja pinnale ei jää veepiiskade jälgi.

Lahtine mustus eemaldatakse parkettpõrandalt tolmuimejaga või õrnalt niiske mikrokiudmopiga. Vajadusel kasuta pH-neutraalset pesuainet, näit. Kährs Cleaner või Kährs Spray Cleaner puhastusainet. Pärast niisket puhastust peab põrand kuivama 1 minuti möödumisel, vastasel juhul on kasutatud mikrokiudlapp liiga märg. Vajadusel kuivata põrand puhta lapiga.

Pea kinni puhastusainete doseerimisjuhenditest – liiga suur kogus puhastusainet võib põhjustada puhastusainete kihistumist ning kiirendada põranda määrdumist.

## PLEKIEEMALDUS

### PLEKK

Asfalt, kumm, õli, kingakreem, pigi, kuivanud šokolaad ja rasvapekid.

Pastellvärv, huulepuna, ripsmetušš.

Steariin, närimiskumm.

Veri.

### PLEKIEEMALDUSAINE

Alkohol, lahustibensiin vms.

Alkohol.

Närimiskummi eemaldaja või kata plekk kilekotti pandud jääkuubikutega. Eemalda plekk ettevaatlikult kraapides.

Külm vesi.

## KAHJUSTATUD KOHTADE PARANDAMINE JA LAKIPINNA UUENDAMINE

Kasuta Kährs Woodfiller-puukitti ja Kährs Touch Up Lacquer-lakki väiksemate kriimustuste ja muljumiste parandamiseks. Kulunud ja kriimustatud lakitud põrandapinda võib töödelda Kährs Lacquer Refresher / Kährs Matt Lacquer Refresher ainet kasutades järgides kasutusjuhendit. Eriti määrdunud ja kulunud pind on soovitatav enne Kährs (Matt) Lacquer Refresheriga töötlemist puhastada Kährs Remover-puhastusvahendiga.

Juhul, kui põrandapind vajab uuesti lakkimist, tuleb pind lihvida puhta puiduni. Kasuta lakkimiseks Kährs Lacquer või Kährs Matt Lacquer viimistluslakki. Järgi tootja juhendeid.

## KAHJUSTATUD KOHTADE PARANDAMINE JA ÕLIPINNA UUENDAMINE

Kasuta Kährs Woodfiller-puukitti ja Kährs Touch Up Oil-õli väiksemate kriimude ja muljutud kohtade parandamiseks. Õlitamise vajadus sõltub põranda kasutuskooormusest, pinna hooldamisest, põrandale langevast otsesest päikesevalgusest jm asjaoludest. Kasuta õlipinna uuendamiseks Kährs Satin Oil või Kährs Satin Matt õli. Enne õlitamist tuleb põrand puhastada tolmuimeja ja Kährs Cleaner pesuainega. Järgi tootja juhendeid.

## TOONITUD TOOTED

Eelpool toodud juhendid sobivad samuti toonitud parkettide hooldamiseks. Puhta puiduni ulatuvad kriimustused võib töödelda Kährs Touch Up-lakkidega.

## KOKKUVÕTTEKS

### **Parkettpõranda hooldus on kerge ja meeldiv, kui pead meeles järgmist:**

- õiged niiskus- ja temperatuuritingimused – ka põrandakütte puhul,
- porimatid mõlemale poole välisust,
- vähene veekasutus koristamisel,
- plekkide kohene eemaldamine,
- viltkaitsed mööbliesemete jalgade alla.

Tähelepanu! Ühiskondlike ruumide puitpõrandate hooldus erineb kodupõrandate hooldusest.